

Andet tilbehør



Sprængsnorsklemmer / Cordtexclip

Sprængsnorsklemmer af gul plast til sammenkobling af sprængsnore, Exel™ slanger, detonatorer m.v.

Leveres i kartonner á 500 stk.

Enkelleder

ELUB Ø 0,61 mm, gul PE-isoleret med en tykkelse på 0,60 mm, godkendt i henhold til svensk standard. Modstand 5,6 Ohm / 100 m.

Leveres i ruller på 250 m.



Leveres også i spand med 2x500 m.

Ledningsklemme

Ledningsklemmer er gule og indeholder et aluminiumsrør fyldt med isoleringsmasse. Ledningsklemmer bruges i vådt vejr til isolering af ledningsender på elektriske detonatorer, enkeltleder og tændkabel.

Leveres i æsker på 50 stk.

Spærrefjeder

Spærrefjeder til borehuller Ø 40-64mm, type 3 i kartoner á 800 stk.



Borehulspropper

En borehulsprop reducerer risikoen for, at borehullet bliver blokeret af sten og boremel fra bjergoverfladen og er en effektiv markør for de færdige, men uladede huller.



Sortiment

Str.	antal per boks	Diameter på borehulsprop mm	Diameter på borehullet mm
1	360	30 - 45	30 - 40
2	250	38 - 58	40 - 50
3	100	50 - 80	50 - 75
4	176	60 - 132	75 - 120

Låg kan leveres til borehulspropper størrelse 4.

Tændkabel

Tændkabel REXV har yderst et lag på 1,3 mm af EPDM (ethylene propylene gummi) og tåler kortvarigt op til 140°C. Vind-, vejr-, samt ozonbestandig og derfor velegnet til udendørs formål.

Typegodkendt SP SU 9402.

Sortiment

Type	kvadrat mm ²	Isolations tykkelse mm	Modstand per 100 m
REXV	2 x 1.50	0.9 + 1.3	2.5 Ohm

Tændkabel har en længde på 100 m og kan være med ledningsvinde.



Ladestokke

Ladestokke bruges til at lade eksplosiver ind i borehullerne. De er lavet af norsk fyrretræ.



Sortiment

Ladestokke lavet af træ	
Diameter	Længde
22 mm	Bundter af 100 m
27 mm	Bundter af 50 m
33 mm	Bundter af 50 m

Længder kan bestilles fra 3,5 – 5,5m.

Ansvarsfraskrivelse

© 2021 DEXPLOC A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysningerne i dette dokument er kun til orientering og kan ændres uden varsel. Da DEXPLOC A/S ikke kan forudse eller kontrollere de betingelser, som disse oplysninger og dets produkter kan anvendes under, skal hver bruger gennemgå oplysningerne specifikt i forbindelse med den tilsigtede anvendelse. I det maksimale omfang, som loven tillader det, fraskriver DEXPLOC A/S sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder garantier for nøjagtighed, ikke-overtrædelse og underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. DEXPLOC A/S fraskriver sig udtrykkeligt – og holdes uden ansvar for – ethvert ansvar eller tab som følge af brug af eller tillid til oplysningerne i dette dokument.

Ordet DEXPLOC med tilhørende logo er varemærker tilhørende DEXPLOC A/S.