

## Tung sprængmätte



**Tung sprængmätte** er fremstillet af stålarmerede slidbaner fra lastbiler, er sammenflettet med galvaniserede stålwirer, Ø13 mm (144 tråde, brudstyrke min. 9.100 kp) og forstærket med løftewire Ø16 mm og låst med 3 stk. wirelåse på hver samling. Måtterne leveres sammenrullet.



## Udvalg

Str. (m)	Type S-2/4 Antal tråde	Type S-2/6 Antal tråde	Type S-2/8 Antal tråde	Type S-2/10 Antal tråde	Vægt ca. kg
2 x 3	4	-	-	-	450
3 x 2	-	6	8	10	450
3 x 3	-	6	8	10	675
3 x 4	-	6	8	10	900
3 x 5	-	6	8	10	1.125
3 x 6	-	6	8	10	1.350

Tunge sprængmætter er produceret efter ordre.

## Sprængmætter lavet af stålforstærket dæk fra biler.



## Udvalg

Str. (m)	Vægt ca. kg
0.8 x 1.4	40
0.8 x 1.8	60
1.7 x 1.5	80
1.7 x 2.0	110
1.7 x 3.0	165

## Ansvarsfraskrivelse

© 2021 DEXPLOC A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysningerne i dette dokument er kun til orientering og kan ændres uden varsel. Da DEXPLOC A/S ikke kan forudse eller kontrollere de betingelser, som disse oplysninger og dets produkter kan anvendes under, skal hver bruger gennemgå oplysningerne specifikt i forbindelse med den tilsigtede anvendelse. I det maksimale omfang, som loven tillader det, fraskriver DEXPLOC A/S sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder garantier for nøjagtighed, ikke-overtrædelse og underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. DEXPLOC A/S fraskriver sig udtrykkeligt – og holdes uden ansvar for – ethvert ansvar eller tab som følge af brug af eller tillid til oplysningerne i dette dokument.

Ordet DEXPLOC med tilhørende logo er varemærker tilhørende DEXPLOC A/S.