

## Dioplex™



### Beskrivelse

DIOPLEX™ består af en kobberskinne, et hus i tyndt aluminium, og et låg i plast eller aluminium samt endebunde i plast. Som sprængstof anbefales NSP711. Skinnerne leveres i længde af 1 m og kan med en metalsav eller nedstryger skæres op til den længde som er nødvendig, eller skinnerne kan sættes i forlængelse af hinanden.

Skæredybden er afhængig af mængden af sprængstof som lades i skinnen

Ladningerne kan tætnes med et silikonegummi tætningsmiddel og anvendes til undervandssprængninger ved lav vanddybde. For at fastgøre DIOPLEX™ til et emne leveres velcrobånd med produktet.

Prøvesprængning skal ALTID forsøges gennemført for verificering af at ladningen skærer objektet over som ønsket.

### Specifikationer

Varer nr.	Produkt Dioplex	Ekspløsvstofvægt NSP711	Maksimal gennemskæring i ST-37
DX300	Dioplex 20mm	0.3kg/m	12mm
DX450	Dioplex 22mm	0.4kg/m	20mm
DX900	Dioplex 30mm	0.9kg/m	30mm
DX1200	Dioplex 40mm	1.2kg/m	40mm
DX2000	Dioplex 50mm	2.0kg/m	50mm
DX3000	Dioplex 60mm	3.0kg/m	60mm
DX5000	Dioplex 80mm	5.0kg/m	80mm



### Ansvarsfraskrivelse

© 2021 DEXPLOC A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysningerne i dette dokument er kun til orientering og kan ændres uden varsel. Da DEXPLOC A/S ikke kan forudse eller kontrollere de betingelser, som disse oplysninger og dets produkter kan anvendes under, skal hver bruger gennemgå oplysningerne specifikt i forbindelse med den tilsigtede anvendelse. I det maksimale omfang, som loven tillader det, fraskriver DEXPLOC A/S sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder garantier for nøjagtighed, ikke-overtrædelse og underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. DEXPLOC A/S fraskriver sig udtrykkeligt – og holdes uden ansvar for – ethvert ansvar eller tab som følge af brug af eller tillid til oplysningerne i dette dokument.

Ordet DEXPLOC med tilhørende logo er varemærker tilhørende DEXPLOC A/S.