

Teknisk information

Austrogel P



BESKRIVELSE

AUSTROGEL P er et NG-baseret sprængstof kendetegnet ved høj vægtstyrke, høj densitet og høj detonationshastighed. Austrogel P er DNT/TNT fri og har god håndteringssikkerhed. Leveres pakket i plastkrør, papirpatroner og plastrør. Plastslange fra 36 mm, og kan leveres op til dimension 120 mm.

FORDELE

- Bevarer sin konsistens under kolde forhold.
- Kan bruges både over og under jorden.
- God vandbestandighed og kan bruges ved statisk tryk op til 2,5 bar.

Type	Dimension mm	Vægt - kg				Antal	
		Patron gram (netto)	Kasse kg (netto)	Pall kg (netto)	Pall kg (brutto)	Stk. pr. kasse	Kasse pr. pall
Papirpatroner	25 x 200 *	125	25,0	750	805	200	30
	29 x 200 *	175	25,0	750	805	143	30
	25 x 380	250	25,0	800	855	100	32
	30 x 380	365	24,8	794	800	68	32
Plastslange	36 x 550	800	24,8	744	800	31	30
	40 x 550	1000	24,0	720	775	24	30
	43 x 550	1100	22,0	660	715	20	30
	50 x 550	1600	24,0	720	780	15	30
	55 x 550	1900	22,8	684	740	12	30
	60 x 520	2080	25,0	750	805	12	30
	65 x 550 *	2500	25,0	750	805	10	30
	70 x 550 *	2780	25,0	750	805	9	30
Plastrør	25 x 550	370	23,3	699	755	63	30
	29 x 550	500	24,0	720	775	48	30
	32 x 550	625	21,9	657	715	35	30
	39 x 550 *	925	22,2	666	720	24	30

* Bestillingsvare

TEKNISKE DATA

Producent: Nitroerg, Polen
 Typebetegnelse: Austrogel P
 Det. hastighed: 7000 m/s (36 mm plastrør)
 Tæthed: 1,45 ± 0,5 kg/l
 Gasvolumer: 890 l/kg
 Energi: 4,20 MJ/kg
 Opbevaringsforhold: Max +32°C
 Max vandtryk: 2,5 bar
 Vandbestandighed: Meget god
 Opbevaringstid: 1 år

UN KLASSIFICERING

Produktbetegnelse: Sprængstof, type A
 Klasse: 1.1D
 UN Nummer: 0081
 Godkendelse CE: BW/115/2010

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. Produkterne kan ændres, og vi kontrollerer regelmæssigt vores hjemmeside for opdateringer.

